



Notice d'entretien des menuiseries bois ou bois-alu (mis à jour le 01/05/2021)

Cette notice vous permettra d'entretenir durablement vos installations, afin de les pérenniser le plus longtemps possible.

Nos menuiseries certifiées Naboco vous permettent de bénéficier d'une **Garantie bonne tenue dans le temps de 10 ans et d'une durabilité supérieure à 29 ans** avec 1 seul entretien de finition.

Après la pose de la menuiserie :

- Vérifier que les membranes de protection des joints aient été totalement enlevées.
- Lubrifier l'ensemble des pièces assurant la rotation, ainsi que les organes de manœuvre.

Nettoyage :

- Nettoyer les vitrages avec des produits adaptés, à l'aide d'une éponge non abrasive, ou d'un chiffon doux (ne pas utiliser des produits agressifs ou abrasifs).

Entretien à réaliser 2 fois par an :

- Lubrification des crémones, serrures, fiches ou paumelles.
- Nettoyer le bois à l'aide d'un chiffon humide, afin d'enlever toute trace de poussières, de pollens ou de pollution. L'accumulation d'impureté sur la surface du bois diminue la durée de vie de la finition appliquée sur l'ouvrage.
- Vérifier que les gorges de récupération d'eau, ainsi que les perçages de drainage ne soient pas obstrués. Dégager les par curage (pointe ou mèche) et aspiration.
- Dépoussiérer les grilles de ventilation, et veiller à ce qu'elles ne soient pas obstruées.
- Remplacer si nécessaire les rondelles des fiches et des paumelles.

Vérifications générales :

- Le fonctionnement général.
- L'étanchéité du vitrage.
- L'état des joints silicone.

Pour toute anomalie constatée, faire appel à un professionnel.

Entretien de la finition :

Grace à la certification Naboco, l'entretien s'avèrera plus facile et plus espacé dans le temps que sans cette certification.

- Réaliser l'entretien au bout de 12 à 15 ans pour les finitions opaques, 7 ans pour les tons bois.
- Avant application, nettoyer à l'eau savonneuse, et faire un léger égrenage (grain 120-150) afin de refaire une accroche.
- Appliquer 2 couches épaisses de finition microporeuse d'un produit acrylique.