

CONDITIONS GÉNÉRALES SAV

- Pour l'entretien de vos menuiseries lasurées ou laquées, nous vous conseillons :

Soit de la **peinture microporeuse** de type lasure anti-UV ou laque, compatible avec support bois, ou des **kits d'entretien type AKZO/SIKKENS**, plus économiques et rapides que l'application d'une nouvelle couche de peinture. .

- Protéger les organes de fermeture (crémone, gâche, fiches) et les joints d'étanchéité.
 - Égrener légèrement les surfaces dans le sens du fil du bois avec un grain très fin (150 ou +), dépoussiérez dans un local bien ventilé.
 - **ATTENTION**, pour éviter la déformation de vos menuiseries, appliquer le même nombre de couches de finition côté extérieur et côté intérieur.
- Nous vous déconseillons :
 - L'utilisation de **saturateurs à base d'huile** car ils ne sont pas compatibles avec nos égalisateurs et lasures.
 - L'utilisation de **laque noire** sur des menuiseries fortement exposées au soleil (risque de fissure, cloque).

Entretien des menuiseries PVC :

Entretien à l'aide d'une éponge humide (partie non abrasive uniquement) puis rinçage l'eau claire.

Entretien des menuiseries aluminium et acier :

Entretien semestriel à l'aide d'une éponge humide (partie non abrasive uniquement) puis rinçage à l'eau claire.

Ne pas utiliser de solvant au risque d'atténuer la teinte de la laque sur la surface traitée.

siMple, réparation en cas de rayure profonde sur l'ouvrant acier :

Réaliser le nettoyage de la surface endommagée (élimination des éventuelles traces de corrosion et de graisse). Poncer à sec (grain 400) jusqu'à l'acier. Dépoussiérer puis nettoyer à l'aide d'un solvant non agressif avant d'appliquer un système de réparation liquide adapté (type Cromadex : primaire Epoxy 750 et une finition PU600).

Entretien des accessoires inox (poignées, barres de tirage) :

Les accessoires en acier inoxydable nécessitent un entretien régulier pour conserver leur aspect d'origine.

- Pour un nettoyage usuel (une à deux fois par an) : chiffon propre ou éponge (partie non abrasive) imbibé d'eau savonneuse ou de produit à vitre.
- Pour un entretien en profondeur (en milieu agressif type bord de mer) : produit du commerce spécifique pour l'inox à base d'acide phosphorique dilué.

À PROSCRIRE : produits abrasifs (type poudre de récurage), produits à base de chlore (type eau de Javel).

Précautions

Ne jamais nettoyer votre porte d'entrée à l'aide d'un nettoyeur haute pression et munissez-vous d'un équipement de protection individuel adapté.